


室内灯测试报告

报告编号：


制造厂商：	厂商地址：	
灯具名称：LL-5713-TB-B	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：

光源数据		峰值光强(cd)	508.7	最大距离比(C0/180)	1.19
型 号	LL-5713-TB-B	灯具效率(%)	100.0	最大距离比(C90/270)	1.16
标称功率(W)		总光通量(lm)	1152.0	电压(V)	230.1
额定电源电压(V)		光效率(lm/W)	144.7	电流(A)	0.036
额定光通量(lm)	1152.0	上射光通比(%)	1.4	功率(W)	7.960
灯具内光源数(只)	1	下射光通比(%)	98.6	功率因数	0
实测电源电压(V)	230.1	有效光通量(lm)	952.1	能效指数(EET)	0.108

配光曲线



光强分布曲线




测试设备:虹谱HPG1600
温 度:25.3℃
测 试 员:
日 期:2022年06月29日

测试设置: 8.0度/秒 C-Gamma 测试方案
湿 度:65.0%
距 离:6.250 m
备 注:LL-5713-TB-B

平均照度图

报告编号：

制造厂商：	厂商地址：	
灯具名称：LL-5713-TB-B	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：



光束角：91.4度

测试设备：虹谱HPG1600
温度：25.3℃
测试员：
日期：2022年06月29日

测试设置：8.0度/秒 C-Gamma 测试方案
湿度：65.0%
距离：6.250 m
备注：LL-5713-TB-B

环带光通量测试报告

报告编号：

制造厂商：	厂商地址：	
灯具名称：LL-5713-TB-B	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总
5.0	508.0	503.2	500.3	495.4	502.5	499.5	498.1	498.1	0- 5	12.01	12.01
10.0	500.5	494.9	490.9	484.8	489.7	488.1	486.8	490.5	5- 10	35.47	47.49
15.0	486.8	479.1	475.9	467.1	469.7	469.4	469.4	476.5	10- 15	57.26	104.7
20.0	465.8	457.0	453.6	444.0	444.8	444.2	445.7	455.7	15- 20	76.28	181.0
25.0	438.3	427.5	424.2	413.2	412.5	412.6	414.8	427.8	20- 25	91.55	272.5
30.0	405.6	391.9	390.3	377.4	375.0	376.7	378.5	395.8	25- 30	102.2	374.8
35.0	366.7	352.7	350.4	338.9	335.1	335.7	339.6	357.2	30- 35	107.9	482.7
40.0	323.3	308.8	306.7	295.9	291.2	293.0	296.3	316.0	35- 40	108.5	591.3
45.0	280.1	265.5	263.9	253.7	246.9	251.8	252.8	275.0	40- 45	104.5	695.8
50.0	235.6	221.2	220.3	211.2	205.8	209.6	211.5	231.9	45- 50	96.64	792.5
55.0	192.8	179.1	178.9	170.6	165.8	170.4	171.7	190.7	50- 55	85.97	878.4
60.0	154.6	142.1	142.2	134.8	130.0	136.4	135.5	153.9	55- 60	73.56	952.0
65.0	118.6	107.4	107.7	101.3	100.9	104.2	104.2	118.8	60- 65	60.27	1012
70.0	87.46	85.78	80.07	79.84	78.20	80.23	84.49	87.30	65- 70	48.72	1061
75.0	66.36	55.70	57.22	50.78	49.45	58.00	55.46	68.24	70- 75	37.00	1098
80.0	37.92	29.10	30.54	25.31	25.93	32.96	31.40	40.11	75- 80	23.65	1122
85.0	15.93	9.062	11.01	6.796	7.890	13.39	11.83	17.53	80- 85	11.46	1133
90.0	3.320	0.820	2.734	0.859	1.718	3.671	1.640	4.609	85- 90	3.241	1136
95.0	2.617	0.859	2.539	0.977	1.875	3.320	1.640	3.320	90- 95	1.199	1138
100.0	2.500	1.015	2.421	1.054	1.992	3.203	1.757	3.242	95-100	1.164	1139
105.0	2.421	1.093	2.382	1.171	2.070	3.164	1.914	3.164	100-105	1.149	1140
110.0	2.343	1.210	2.343	1.289	2.226	3.125	1.992	3.164	105-110	1.146	1141
115.0	2.421	1.367	2.343	1.445	2.382	3.164	2.148	3.164	110-115	1.140	1142
120.0	2.460	1.484	2.382	1.601	2.500	3.164	2.265	3.164	115-120	1.130	1143
125.0	2.460	1.640	2.460	1.757	2.578	3.164	2.343	3.203	120-125	1.115	1144
130.0	2.617	1.796	2.539	1.875	2.734	3.242	2.460	3.242	125-130	1.091	1146
135.0	2.656	1.953	2.617	2.031	2.851	3.242	2.578	3.281	130-135	1.054	1147
140.0	2.734	2.148	2.695	2.187	2.968	3.281	2.695	3.320	135-140	1.000	1148
145.0	2.890	2.265	2.851	2.304	3.046	3.359	2.773	3.359	140-145	0.936	1149
150.0	2.968	2.421	2.929	2.460	3.125	3.398	2.851	3.437	145-150	0.853	1149
155.0	3.085	2.578	3.046	2.578	3.203	3.398	2.929	3.476	150-155	0.755	1150
160.0	3.125	2.734	3.125	2.734	3.281	3.398	3.007	3.515	155-160	0.644	1151
165.0	3.281	2.851	3.203	2.851	3.359	3.437	3.046	3.476	160-165	0.518	1151
170.0	3.359	2.929	3.281	2.968	3.398	3.515	3.085	3.476	165-170	0.382	1152
175.0	3.437	3.085	3.359	3.085	3.398	3.515	3.085	3.515	170-175	0.234	1152
180.0	3.437	3.203	3.359	3.164	3.476	3.437	3.125	3.398	175-180	0.079	1152
单位：°	单位：cd									单位：lm	

测试设备:虹谱HPG1600
温度:25.3℃
测试员:
日期:2022年06月29日

测试设置: 8.0度/秒 C-Gamma 测试方案
湿度:65.0%
距离:6.250 m
备注:LL-5713-TB-B


亮度限制曲线

报告编号：

制造厂商：	厂商地址：	
灯具名称：LL-5713-TB-B	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：

有光侧边灯具的亮度限制曲线

眩光等级	质量等级	使用照度 (lx)							
1.15	A	2000	1000	500	<=300				
1.50	B		2000	1000	500	<=300			
1.85	C			2000	1000	500	<=300		
2.20	D				2000	1000	500	<=300	
2.55	E					2000	1000	500	<=300



平均亮度值 cd/(m2)

γ(°)	C0/180	C90/270
85	1829	1264
80	2184	1759
75	2564	2211
70	2557	2341
65	2808	2550
60	3092	2845
55	3362	3120
50	3666	3427
45	3963	3733


测试设备:虹谱HPG1600
温度:25.3℃
测试员:
日期:2022年06月29日

测试设置: 8.0度/秒 C-Gamma 测试方案
湿度:65.0%
距离:6.250 m
备注:LL-5713-TB-B

矩形等光强曲线测试报告

报告编号：

制造厂商：	厂商地址：	
灯具名称：LL-5713-TB-B	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：




测试设备:虹谱HPG1600
温度:25.3℃
测试员:
日期:2022年06月29日

测试设置: 8.0度/秒 C-Gamma 测试方案
湿度:65.0%
距离:6.250 m
备注:LL-5713-TB-B

等照度曲线报告

报告编号：

制造厂商：	厂商地址：	
灯具名称：LL-5713-TB-B	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：



测试设备:虹谱HPG1600
温度:25.3℃
测试员:
日期:2022年06月29日

测试设置: 8.0度/秒 C-Gamma 测试方案
湿度:65.0%
距离:6.250 m
备注:LL-5713-TB-B